PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

ET-PRIM-T5

S LINEÁRNÍ ZÁŘIVKOU T5

eko světlo



PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO

OSAZENÉ LINEÁRNÍ T5 ZÁŘIVKOU O RŮZNÝCH VÝKONECH

NEJÚČINNĚJŠÍ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO S VYŠŠÍM KRYTÍM

www.ekosvetlo.cz


Sviťte chytře!

Svítidla ET-PRIM-T5 jsou svítidla s vyšším krytím a patří do kategorie svítidel, která jsou někdy také lidově označována za „prachotěsy“. Pokud tento vysoce kvalitně zpracovaný korpus svítidla spojíme s moderní technologií lineárních zářivek T5 a vhodným elektronickým předřadníkem, dostaneme systém, který spolu s těmi správnými čidly dokáže ušetřit i více než 60 % nákladů na elektrickou energii a snížit servisní náklady až na polovinu.

Jednoduchost a efektivita



Základna svítidla je z odolného polykarbonátu (PC) (nebo volitelně pro některá protředí ABS) spojeného s optickým krytem pomocí spon z polyamidu se skelným vláknem nebo pomocí kovových spon z nerezové oceli. Krytí (IP66) zabezpečuje těsnění z vypěněného polyuretanu v drážce základny. Reflektor je vyroben z ocelového plechu povrchově upraveného bílou práškovou barvou, přídavný parabolický reflektor pak z leštěného hliníkového plechu. Difuzor z čirého akrylátu (AC) nebo čirého polykarbonátu (PC) má výborné optické parametry a je stabilní proti UV záření. Díky těmto vlastnostem jsou tato svítidla odolná proti prachu, vlhku nebo tryskající vodě. Jsou proto vhodná pro použití v průmyslových vnitřních prostorech, výrobních a skladovacích halách nebo dílnách a garážích.

TECHNICKÝ POPIS



T5 HE	1x14 W	1x28 W	1x35 W	2x14 W	2x28 W	2x35 W
T5 HO	1x24 W	1x54 W	1x80;49 W	2x24 W	2x54 W	2x80;49 W
A	350 mm	700 mm	940 mm	350 mm	700 mm	940 mm
B	662 mm	1 272 mm	1 572 mm	662 mm	1 272 mm	1 572 mm

REFLEKTORY


Reflektor bílý	Reflektor parabolický PAR 5 - T8	Reflektor parabolický PAR-H7-T5
Výška zavěšení do 6 m	Reflektor parabolický PAR 6 - T5	Výška zavěšení do 7-11 m
Reflektor LA (leštěný Al)	Výška zavěšení do 6-9 m	
Výška zavěšení do 7 m		

VYZAŘOVACÍ CHARAKTERISTIKA

